

Maskinsett XGT®

DK0126G401

40Vmax

Maskinsett med borskrutrekker, vinkelsliper, slagtrekker og bajonettsag til kraftkrevende jobber

Maskinsett med fire XGT® 40V max maskiner til kraftkrevende jobber. DF001G kraftig borskrutrekker med 140Nm, GA005G vinkelsliper med tilsvarende kraft som en 1000W ledningsmaskin, TD001G kompakt og kraftig slagtrekker og JR001G bajonettsag med rå kraft og hurtighet. Leveres med to 4,0 Ah batterier og hurtiglader i verktøybag.



MODELLER I COMBOKIT



Borskrutrekker XGT®
DF001G



Vinkelsliper XGT®
GA005G



Bajonettsag XGT®
JR001G



Slagskrutrekker XGT®
TD001G

Borskrutrekker XGT®

DF001G

40Vmax • 140 Nm • 0 – 2 600 min⁻¹

Meget kraftig borskrutrekker med børsteløs motor til krevende boring og store skruer

DF001G har to gir og høyt dreiemoment på 140 / 68 Nm. Et ideelt valg for arbeidsoppgaver som krever kraft og hvor man ikke ønsker å bruke store og tunge verktøy. LED lys.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	40 V
Spenning XGT	✓
Børsteløs motor	✓
Turtall	0 - 650 / 0 - 2600 min ⁻¹
Maks moment hard/myk	140 / 68 Nm
Moment innstilling	41 / 21
Maks borediameter i tre	76 mm
Maks borediameter i stål	20 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Lydnivå (L _{PA})	75 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vekt med batteri	2,7 - 3,0 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	181 x 86 x 282 mm
Batteritype	Li-ion
Maks moment	150 Nm
Maks borediameter i tre (Trebor)	76 mm

Brukerfordeler

- Rullebryter gir enkel justering av moment og det digitale displayet viser tydelig momentinnstillingen
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Active Feedback sensing Technology (AFT) stopper motoren hvis rotasjonshastigheten brått endres



Vinkelsliper XGT®

GA005G

40Vmax • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Effektiv vinkelsliper med børsteløs motor til kapping og sliping

En kompakt vinkelsliper for krevende profesjonell bruk. Tommelbryter og 125 mm diameter skiver. Maskinen er utstyrt med overbelastningsbeskyttelse og AFT-funksjon som gjør at motoren stopper hvis skivene setter seg fast.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	40 V
Spenning XGT	✓
Børsteløs motor	✓
Turtall	8500 min ⁻¹
Spindel	M14
Senterhull	22,23 mm
Skivediameter	125 mm
Anti-restart funksjon	✓
Elektronisk brems	✓
Lydnivå (L _{WA})	92 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	84 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Batteritype	Li-ion
Vekt med batteri	2,9 - 5,3 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	410 x 140 x 168 mm
Maks skjæredybde	34 mm
Vibrasjonsverdi, Pussing	3,0 m/sec ²

Brukerfordeler

- Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
- Smalt motorhus gir et godt arbeidsgrep.
- Active Feedback sensing Technology (AFT) stopper motoren hvis rotasjonshastigheten brått endres
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- Elektrisk brems for sikkerhet i arbeidet.
- Soft-start beskytter motoren og gir god kontroll ved oppstart av maskinen
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet

Link til produktside - www.makita.no



Bajonettsag XGT®

JR001G

40Vmax • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm

Effektiv bajonettsag med børsteløs motor

Brukes til gnistfri kapping av metall, kapping av lettbetong og rivingsarbeid. To hastigheter, bladbevegelse på 32mm og slag hastighet opptil 3000 min⁻¹. Verktøyløst skifte av sagblad.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	40 V
Børsteløs motor	✓
Spenning XGT	✓
Slaglengde	32 mm
Maks skjærekap. i tre (90°)	255 mm
Maks skjærekap. i stålør	130 mm
Lydnivå (L _{WA})	96 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	85 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vekt med batteri	4,2 - 4,8 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	472 x 88 x 239 mm
Batteritype	Li-ion
Slag tall	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Vibrasjonsverdi, Kappe	18,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Kappe	1,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi, Kappe trebjelker	19,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Kappe trebjelker	2,0 m/sec ²

Brukerfordeler

- Verktøyløst skifte av sagblad og justering av anleggsfot
- Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
- Bred opphengskrok til å henge maskinen fra seg når den ikke er i bruk
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet



Slagskrutrekker XGT®

TD001G

40Vmax • 1/4" • 220 Nm • 0 – 3
700 min-1

Ekstremt kompakt 40V max slagskrutrekker med seks predefinerte applikasjonsinnstillinger

Kraftig børsteløs slagskrutrekker med en rekke innstillingsmuligheter. Maskinen er laget for å tåle høy belastning over tid. Den har 4 hastighetsinnstillinger og seks predefinerte applikasjonsinnstillinger. Denne borskrutrekkeren er en god løsning for tøft arbeid og industribruk.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	40 V
Spenning XGT	✓
Børsteløs motor	✓
Turtall	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Kapasitet bolt	M5 - M16
Kapasitet maskinskrue	M4 - M8
Slagttall	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Lydnivå (L _{WA})	107 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	99 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vekt med batteri	1,7 - 2,3 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	120 x 86 x 250 mm
Batteritype	Li-ion

Brukerfordeler

- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og høy kraft i forhold til størrelse og vekt
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- Gummiert håndtak gir god kontroll og er komfortabelt i bruk
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet



MODELLER I COMBOKIT (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ STANDARDUTSTYR

BL4040 (2x)
Batteri 4,0 Ah XGT®



DC40RA
Batterilader XGT®



■ ANNET - DF001G

Bruksanvisning



■ ANNET - GA005G

Bruksanvisning



■ ANNET - JR001G

Bruksanvisning



■ ANNET - TD001G

Bruksanvisning

