

Gressklipper LXT®

DLM460Z

18V X 2 • 46cm • 60 L

Sterk og stillegående 3 i 1 gressklipper med 60 liter oppsamler og bioklipp

Bio-klipp i tillegg til oppsamler på 60 ltr. Klippehøyden kan reguleres i 10 trinn fra 20mm til 75mm. Klippepannen er laget i solid stål. Store hjul med hjullagere bidrar til lettere forflytning. IPX4 sertifisering gjør at klippepannen kan spyles ren med en hageslange. Store hjul gir lav rullemotstand. To turtallsreguleringer. 1450 W BL-motor.



18V+18V → 36V LXT BL MOTOR SOFT NO LOAD XPT

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT	✓
Spenning	2 x 18 V
Batteritype	Li-ion
Turtall	2500 - 3300 min ⁻¹
Skjærehøyde posisjoner	10
Bredde på klipperdeksel	46 cm
Klippehøyde	20 - 75 mm
Diameter bakhjul	20,5 cm
Diameter forhjul	18 cm
Turtall(ved liten motstand)	2500 / 3300 min ⁻¹
Turtall (i stille modus)	2500 min ⁻¹
Klippeområde 6,0 Ah x 2	800 m ²
Anbefalt klippeområde 6,0 Ah x 2	800 - 1600 m ²
Kapasitet oppsamler	60 L
Lydnivå (L _{WA})	94 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	84 dB(A)

Brukerfordeler

- Justerbart håndtak.
- 36V drevet av 2stk 18V batterier. Maskinen har egen batteriholder for hvert batteri.
- 3 i 1(Klipping med utkast/ klipping med oppsamling/ bioklipp)
- Automatic torque Drive Technology (ADT): Kraft og hastighet justeres automatisk for å gi optimal effekt etter belastningen maskinen utsettes for
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- Soft-start beskytter motoren og gir god kontroll ved oppstart av maskinen
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting.
- Gummiert håndtak gir god kontroll og er komfortabelt i bruk

NOBB 55174605

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ STANDARD TILBEHØR

199367-2

Knivblad til gressklipper



671660001

Bioplugg til gressklipper



782210-8

Pipenøkkel 17 mm



■ VALGFRI TT TILBEHØR

199367-2

Knivblad til gressklipper



782210-8

Pipenøkkel 17 mm



■ ANNET

Bruksanvisning

